

## BOILER TREAT

ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **BOILER-TREAT** είναι ένα υγρό μίγμα αλκαλικών ενώσεων, πολυφοσφωρικών, παρεμποδιστών αποθέσεων και διάβρωσης, δεσμευτή οξυγόνου και ρευστοποιητή λάσπης και υπολειμμάτων.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την χρήση του **BOILER-TREAT** επιτυγχάνουμε πλήρη κατεργασία του νερού σε όλους τους λέβητες. Με την σωστή δοσολογία του έχουμε έλεγχο της σκληρότητας του νερού, παρεμπόδιση διάβρωσης, ρευστοποίηση αποθέσεων και λάσπης, δέσμευση του διαλυμένου οξυγόνου και έτσι αποτελεσματική προστασία των επιφανειών του λέβητα.

Το **BOILER-TREAT** προστίθεται στο νερό του λέβητα συνήθως από το θερμοδοχείο. Η αρχική δόση θα πρέπει να είναι 8 λίτρα **BOILER-TREAT** ανά 1000 λίτρα νερού. Η επιθυμητή αλκαλικότητα του νερού του λέβητα είναι 200 ppm. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η δοσολογία του **BOILER-TREAT**, προκειμένου να πετύχουμε καθημερινά την επιθυμητή αλκαλικότητα των 200 ppm:

p-Alkalinity, ppm CaCO <sub>3</sub>	0	50	100	150	200	225	300	350	400
Dosage of BOILER-TREAT, Ltr/1000 Ltr	2.4	1.8	1.2	0.6	0	0	0	←Blowdown	

Το pH του νερού θα πρέπει να διατηρείται στα όρια 8.3 -9.0. Συστήνεται όπως τα επίπεδα των χλωροϊόντων να είναι κάτω από το όριο των 200 ppm. Οι μετρήσεις της αλκαλικότητας, του pH και των χλωροϊόντων γίνονται με την βοήθεια του **ALPHAPAK 2 TEST KIT**

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το **BOILER TREAT** είναι διαθέσιμο σε δοχεία των 25 ltr και σε βαρέλια των 208 ltr.

- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε όλους τους λέβητες.
- ✓ Εμποδίζει αποτελεσματικά τον σχηματισμό στερεών καταλοίπων / αλάτων και την διάβρωση.
- ✓ Διασκορπάρ / ρευστοποιεί τυχών επικαθίσεις ή λάσπη (ευκολότερος καθαρισμός στην εξαγωγή).
- ✓ Μειώνει την σκληρότητα του νερού και δρα ως δεσμευτής οξυγόνου για μέγιστη προστασία.
- ✓ Διατηρεί τον λέβητα στο μέγιστο σημείο απόδοσης.
- ✓ Μειώνει δραστικά τα έξοδα συντήρησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: WT 290