

FL 550

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΡΟΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **FL 550** είναι μίγμα ειδικών διαλυτών και ολεφινών μικρού μοριακού βάρους, κατάλληλο για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης αλλά και για τα μεσαία κλάσματα πετρελαίου. Το **FL 550** δρα αποτελεσματικά ως αντιπαγωτικό πετρελαίου αλλά και ως βελτιωτής ροής ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με προσθήκη του **FL 550** σε δοσολογία 1 λίτρο ανά 1000 λίτρα πετρελαίου επιτυγχάνουμε μείωση του σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) μέχρι και τους -15 °C και μείωση του σημείου ροής του πετρελαίου μέχρι και τους -29 °C. Επίσης η συνδυασμένη του δράση επιτρέπει την βελτίωση της ρευστότητας του πετρελαίου ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των -20 °C.

Το **FL 550** προστίθεται στην δεξαμενή καυσίμου πριν από την πετρέλευση σε δοσολογία 1 λίτρο **FL 550** ανά 1000 λίτρα πετρελαίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το **FL 550** είναι διαθέσιμο σε δοχεία των 1 ltr (συσκευασία των 16), 25 ltr και σε βαρέλια των 208 ltr.

- ✓ Μείωση του σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) μέχρι τους -15 °C.
- ✓ Μείωση του σημείου ροής (PP) του πετρελαίου μέχρι τους -29 °C.
- ✓ Βελτιώνει την ρευστότητα των πετρελαίων ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Συμπυκνωμένο προϊόν, χρησιμοποιείται σε μικρή δοσολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
FA112-64/69