

FL 550 CONC.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΡΟΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **FL 550 Conc.** είναι μίγμα ειδικών διαλυτών και ολεφινών μικρού μοριακού βάρους, κατάλληλο για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης αλλά και για τα μεσαία κλάσματα πετρελαίου. Το **FL 550 Conc.** δρα αποτελεσματικά ως αντιπαγωτικό πετρελαίου αλλά και ως βελτιωτής ροής ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με προσθήκη του **FL 550 Conc.** σε δοσολογία 1 λίτρο ανά 3500 λίτρα πετρελαίου επιτυγχάνουμε μείωση του σημείου απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) μέχρι και τους -16 °C και μείωση του σημείου ροής του πετρελαίου μέχρι και τους -29 °C. Επίσης η συνδυασμένη του δράση επιτρέπει την βελτίωση της ρευστότητας του πετρελαίου ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των -20 °C.

Το **FL 550 Conc.** προστίθεται στην δεξαμενή καυσίμου πριν από την πετρέλευση σε δοσολογία 1 λίτρο **FL 550 Conc.** ανά 3500 λίτρα πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Βελτίωση Σημείου Ροής και Σημείου Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου σε Πετρέλαιο Θέρμανσης (Α) και Κίνησης (Β) αντίστοιχα, με την χρήση του αντιπαγωτικού προσθέτου **FL-550 Conc.**

(Α)

Είδος & Μέθοδος Ανάλυσης	Δείγμα Πετρελαίου Θέρμανσης I	Δείγμα Πετρελαίου Θέρμανσης II	Δείγμα Πετρελαίου Θέρμανσης II Παρουσία FL-550 CONC. (ΔΟΣ.: 1:3500)	Δείγμα Πετρελαίου Θέρμανσης II Παρουσία FL-550 CONC. (ΔΟΣ.: 1:3500)
ΣΗΜΕΙΟ ΡΟΗΣ (P.P.), °C / ASTM D.97	-9,0	-10,5	-26,0	-29,0

(Β)

Είδος & Μέθοδος Ανάλυσης	Δείγμα Πετρελαίου Θέρμανσης I	Δείγμα Πετρελαίου Θέρμανσης II	Δείγμα Πετρελαίου Θέρμανσης II Παρουσία FL-550 CONC. (ΔΟΣ.: 1:3500)	Δείγμα Πετρελαίου Θέρμανσης II Παρουσία FL-550 CONC. (ΔΟΣ.: 1:3500)
ΣΗΜΕΙΟ ΡΟΗΣ (P.P.), °C / ASTM D.97	-9,0	-10,5	-26,0	-29,0

- ✓ Υψηλής αποτελεσματικότητας συμπυκνωμένο συντηρητικό ειδικό για πετρέλαια έναντι βακτηρίων και μυκήτων
- ✓ Λύνει τα προβλήματα φραξίματος φίλτρων από την ύπαρξη υγρασίας ή biodiesel στο πετρέλαιο
- ✓ Δυνατότητα εφαρμογής του προϊόντος τόσο για άμεση καταστολή όσο και για προστασία/συντήρηση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το **FL 550 Conc.** είναι διαθέσιμο σε δοχεία των 25 ltr και σε βαρέλια των 208 ltr.
Φυλάσσεται το προϊόν σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασίες > 3 οC.